Hliníkový osvětlovací stožár

kuželový, kruhový | eloxovaný

A6/C0	EN 40-6	CE	PÁSKA DENSO
PŘÍRODNÍ HLINÍK		DIN EN 1090	OCHRANA ZEMNÍ ČÁSTI

MATERIÁL & POVRCH

Tento nadčasový, vysoce kvalitní a odolný osvětlovací stožár je vyráběn z vybraných hliníkových trubek v kuželovém kruhovém provedení. Po výrobě je povrch pečlivě broušen a následně eloxován v provedení A6/C0 přírodní hliník. Stožár tak získává charakteristický kvalitní vzhled a zároveň trvalou ochranu proti povětrnostním vlivům a vlivům okolního prostředí.

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Stožáry jsou standardně vybaveny dvířky lícujícími s povrchem stožáru a vnitřní montážní lištou pro upevnění kabelové přechodové nebo stožárové pojistkové skříně. Dvířka jsou uzavírána nerezovým šroubem M8/A2. Uvnitř stožáru se navíc nachází vnitřní uzemňovací bod s nerezovým šroubem M8/A2.

KABELOVÝ VSTUP

Pro flexibilní a odborné přivedení kabelu má stožár dva kabelové vstupní otvory o rozměrech 150 x 50 mm, vzájemně pootočené o 180°.

OCHRANA ZEMNÍ ČÁSTI

Zvláštním prvkem je robustní ochrana zemní části páskou Denso, která dodatečně chrání část stožáru uloženou v zemině. Páska Denso se vyznačuje vysokou odolností vůči vlivům prostředí a poskytuje zejména účinnou ochranu proti korozi bludnými proudy. Ve spojení s eloxovaným hliníkovým povrchem tak vzniká mimořádně odolné provedení s nízkými nároky na údržbu.

NORMY & POUŽITÍ

Provedení stožáru odpovídá normě EN 40-6 a je certifikováno CE podle DIN EN 1090.

Díky univerzální konstrukci je osvětlovací stožár vhodný pro téměř všechna běžně dostupná silniční, chodníková a venkovní svítidla. Při výběru svítidla je třeba dbát na montážní nástavec nebo připojovací průměr odpovídající stožáru.

MOŽNOSTI POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Kromě standardního eloxovaného provedení A6/C0 přírodní hliník může být stožár na přání opatřen také povrchovou úpravou v libovolné barvě RAL nebo DB. Díky tomu lze stožár optimálně přizpůsobit architektonickým, urbanistickým nebo specifickým požadavkům projektu.

ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ

Alternativně k provedení s ochranou zemní části je osvětlovací stožár na přání k dispozici také jako stožár s přírubovou deskou. Výkresy jednotlivých provedení jsou dostupné prostřednictvím odkazu v ceníku.